

Quickflock Automatic +

Koagulacja wody

Koagulant w płynie do automatycznego dozowania w małych basenach



Quickflock Automatic + jest bardzo skutecznym preparatem przeznaczonym do ciągłej koagulacji zanieczyszczeń na filtrach piaskowych w małych basenach wyposażonych w automatyczną instalację dozującą. Działa skutecznie w zakresie wartości pH = 6,5 – 8,0.

Zmętnienie tworzą koloidalnie rozproszone oraz częściowo rozpuszczone w wodzie zanieczyszczenia, które ze względu na swoje małe rozmiary są niemożliwe do odfiltrowania na filtrach piaskowych.

Rozpuszczający się w wodzie koagulant powoduje powstawanie przed filtrem kłaczków, które pochłaniają najdrobniejsze zanieczyszczenia powodujące zmętnienie oraz zabarwienie wody. Kłaczkami z zanieczyszczeniami osiadają na filtrze, a następnie są usuwane w trakcie płukania wstecznego filtra.

Dzięki temu woda w basenie staje się krystalicznie i higienicznie czysta.

Systematycznie prowadzona koagulacja zwiększa skuteczność działania środków dezynfekcyjnych oraz zmniejsza ich zużycie, gdyż wiele zanieczyszczeń organicznych jest usuwanych z wody wraz z wytworzonymi kłaczkami podczas płukania wstecznego filtra.

Efekt koagulacji jest szczególnie widoczny przy używaniu mniej skutecznego od chloru dezynfektanta jakim jest aktywny tlen.

Quickflock Automatic + jest bezbarwnym i przezroczystym płynem zawierającym sol glinu o dużej czystości chemicznej. Dodatkowym składnikiem jest nie pieniący preparat do zapobiegania rozwojowi glonów. Przy systematycznym stosowaniu **Quickflock Automatic +** użycie tradycyjnych środków przeciw glonom z grupy **Desalgine** jest zbędne.

Sposób użycia

Quickflock Automatic + powinien być dozowany bezpośrednio z pojemnika fabrycznego przez pompę dozującą z wydajnością 0,3 – 1,0 ml na jeden m³ wody obiegowej. Zaleca się początkowe ustawienie jak najmniejszej dawki, a jeśli po kilku dniach dozowania zmętnienie nie ustąpi całkowicie, to należy stopniowo zwiększać wydajność pompy dozującej.

Ważne wskazówki

Przy ciągłej koagulacji należy pamiętać o zwiększonym osadzaniu się zanieczyszczeń w filtrze i o systematycznym płukaniu wstecznym filtra.

Preparatu nie należy wlewać bezpośrednio do basenu.

Stosowanie **Quickflock Automatic +** zaleca się szczególnie w basenach z oświetleniem podwodnym, gdyż w świetle reflektorów drobne zanieczyszczenia wody są szczególnie widoczne.

Wielkość opakowania

Kanister 20 kg.

Zagrożenia (H; P)

H318 – Może powodować reakcję alergiczną skóry.

H319 – Powoduje poważne uszkodzenia oczu.

H412 – Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

P102 – Chronić przed dziećmi.

P280 - Stosować rękawice ochronne / ochronę oczu

P302+P352 – W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody.

P305+P351+P338 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

P311 – Skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.

P501 – Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z instrukcją / ulotką informacyjną

Dystrybutor

FUNAM sp. z o.o. ul. Mokronoska 2; 52-407 Wrocław

tel. 600 753 709, 531 937 911, 602 368 795, 604 129 293

e-mail: baseny@funam.pl , strona www: www.maytronics.pl