

pH-Minus Domestic w płynie

Regulacja odczynu pH wody

Przeznaczony do obniżania wartości pH w basenach prywatnych



pH-Minus Domestic w płynie służy do ciągłego obniżania i stabilizowania wartości pH wody. Produkt powinien być stosowany wyłącznie w basenach posiadających automatyczną instalację dozującą.

Warunkiem skutecznej dezynfekcji i uzyskania dobrej jakości wody jest utrzymywanie odczynu wody w optymalnym zakresie pH = 7,0 – 7,4.

pH-Minus Domestic w płynie zawiera kwas siarkowy o stężeniu 14,9% i jest środkiem o dużej czystości chemicznej dzięki użyciu w procesie produkcji wody destylowanej.

Sposób użycia

Stosowanie środka powinno odbywać się tylko za pomocą stacji pomiarowo-regulacyjnej i pompy dozującej bezpośrednio z pojemnika fabrycznego.

W celu obniżenia odczynu wody o 0,1 pH potrzeba 300 ml **pH-Minus w płynie** na 10 m³ wody w basenie.

Ważne wskazówki

pH Minus Domestic w płynie jest produktem gotowym do bezpośredniego użycia. Do produktu nie wolno dolewać wody.

Stosując **pH Minus Domestic w płynie** należy zapoznać się koniecznie z instrukcją obsługi automatycznej instalacji dozującej.

Wielkość opakowania

Kanister 20 l

Zagrożenia (H; P)

H290 – Może powodować korozję metali.

H314 – Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

P101 – W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę

P280 - Stosować rękawice ochronne / ochronę oczu

P301+P330+P331 – W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA; wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów

P303+P361+P353 – W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.

P305+P351+P330 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

P308+P311 – W przypadku narażenia lub styczenia : skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.

P405 – Przechowywać pod zamknięciem

P501 – Zawartość/pojemnik usuwać do autoryzowanego zakładu utylizacji odpadów

Postępowanie z odpadami produktu

06 01 01* kwas siarkowy i siarkawy

Odpady przekazać do punktu zbierającego odpady niebezpieczne.

Postępowanie z opakowaniem i odpadami opakowaniowymi po produkcji

Zaleca się opróżnione opakowanie przepłukać dwukrotnie wodą, dodając popłuczyny do wody w basenie. Tak oczyszczony pojemnik traktować jako odpad opakowaniowy 15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych.

Bez przepłukiwania ma zastosowanie:

15 01 10* - opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych - odpady przekazać do punktu zbierającego odpady niebezpieczne.

Dystrybutor

FUNAM sp. z o.o. ul. Mokronoska 2; 52-407 Wrocław
tel. 600 753 709, 604 129 293, 602 368 795, 531 937 911
e-mail: baseny@funam.pl , strona www: www.maytronics.pl