

# Chlorilong Classic

**Produkt bakteriobójczy do dezynfekcji wody w basenach.  
Wolno rozpuszczalne tabletki chlorowe do ciągłej dezynfekcji wody**



**Chlorilong Classic** w postaci wolno rozpuszczalnych białych 200 g tabletek o działaniu dezynfekcyjnym, używany jest do długotrwałej dezynfekcji wody. Powoduje szybki rozkład zanieczyszczeń i substancji organicznych powodujących, zmętnienie wody w basenach kąpielowych.

Produkt jest pozbawiony wapnia i posiada obojętny odczyn pH. Rozpuszcza się wolno, ale całkowicie w wodzie i nie tworzy osadów. Może być stosowany do wody o każdej twardości.

Tabletki zawierają 84% stabilizowanego wolnego chloru w postaci symklozenu (kwasu trichlorocyjanurowego) i posiadają charakterystyczny zapach chloru. **Chlorilong Classic** jest odporny na duże nasłonecznienie i wyższą temperaturę wody w basenie.

## Sposób użycia

Jedna 200 g tabletki **Chlorilong Classic** jest przeznaczona do uzdatniania wody w basenie o objętości około 30 m<sup>3</sup> przez okres 10 - 14 dni.

Warunkiem skutecznej dezynfekcji jest utrzymywanie odczynu wody w zakresie pH = 7,0 – 7,4.

Tabletki należy umieszczać w dozowniku przepływowym (w instalacji filtracyjnej), dozowniku pływającym (pływająca bojka) lub w skimmerze (po zakończeniu całodiennej eksploatacji basenu).

Pierwsze dozowanie - 1 tabletki na 30 m<sup>3</sup> wody w basenie oraz dodatkowo produkt do chlorowania wody w basenie, który szybko uwalnia chlor (dodatkowe informacje na odwrocie ulotki).

Dozowanie uzupełniające - 1 tabletki na 30 m<sup>3</sup> wody co 10 - 14 dni.

Kontrola – zawartość wolnego chloru mierzona za pomocą testera powinna wynosić 0,3 – 0,6 mg/l.

Dodatkowe wskazówki:

W celu przeprowadzenia szybkiej korekty zawartości chloru w wodzie należy użyć produktów do chlorowania wody, które szybko uwalniają chlor (dodatkowe informacje na odwrocie ulotki).

Przy wodzie o twardości powyżej 10<sup>0</sup> dH wskazane jest stosowanie stabilizatora twardości wody, w celu zapobiegania wytrącaniu i odkładaniu się związków wapnia (dodatkowe informacje na odwrocie ulotki).

Z basenu można korzystać bezpośrednio po zastosowaniu produktu. Nie przewiduje się niezbędnego czasu wentylacji pomieszczeń.

Dawka skuteczna określona metodą wg PN-EN 1276:2010 w wodzie zawierającej 0,3 g/l albuminy: 150 mg/dm<sup>3</sup> (0,015%).

## Wielkość opakowania

Puszka 1 kg.

Wiadro 5 kg

## Zagrożenia ( H; P )

**H302** – Działa szkodliwie po połknięciu

**H319** – Powoduje poważne uszkodzenia oczu

**H335** – Może powodować podrażnienia dróg oddechowych.

**H410** – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

**EUH 031** – W kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy.

**EUH 206** – Nie stosować razem z innymi produktami. Może uwalniać niebezpieczną gazę ( chlor )

**P101** – W razie konieczności zasięgnij porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę.

**P102** – Chronić przed dziećmi.

**P270** - Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu

**P280** - Stosować rękawice ochronne / ochronę oczu

**P305+P351+P338** – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

**P308+P311** – W przypadku narażenia lub styczości: skontaktować się z OSRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.

**P405** – Przechowywać pod zamknięciem.

**P501** – Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z instrukcją / ulotką informacyjną

### **Dodatkowa informacja - ważne wskazówki**

Warunkiem skutecznej dezynfekcji jest utrzymywanie odczynu wody w optymalnym zakresie pH = 7,0 – 7,4 za pomocą produktów BAYROL **pH-Minus** lub **pH-Plus**.

Przed pierwszym dozowaniem zaleca się dodatkowo przeprowadzenie szybkiego chlorowania za pomocą 2 tabletek produktu BAYROL **Chloriklar** lub 50 g produktu BAYROL **Chlorifix** na każde 10 m<sup>3</sup> wody w basenie.

Tabletek **Chlorilong Supreme** / **Chlorilong** nie wolno wrzucać bezpośrednio do wody ze względu na możliwość powstania białych odbarwień na pokryciu basenu, a zwłaszcza folii.

Należy unikać kontaktu tabletek z materiałami nieodpornymi na działanie chloru.

W celu zapobiegania rozwojowi glonów należy regularnie stosować Produkty BAYROL **Desalgin** lub **Desalgine Jet** zgodnie ze wskazówkami zawartymi na opakowaniu.

W przypadku wody o twardości większej niż 10<sup>0</sup> dH zaleca się stosowanie stabilizatora twardości wody BAYROL **Calcinex**, w celu zapobiegania wytrącaniu się i odkładaniu osadów wapnia.

### **Dystrybutor**

FUNAM sp. z o.o. ul. Mokronoska 2; 52-407 Wrocław

tel. 600 753 709, 531 937 911, 602 368 795, 604 129 293

e-mail: [baseny@funam.pl](mailto:baseny@funam.pl) , strona www: [www.maytronics.pl](http://www.maytronics.pl)