

BayroSoft Light

Produkt w postaci płynu na bazie aktywnego tlenu, do łagodnej pielęgnacji wody w basenach kąpielowych, posiadających automatyczną instalację dozującą.



BayroSoft Light jest wieloskładnikowym produktem na bazie aktywnego tlenu, przeznaczonym do dezynfekcji wody oraz ograniczania rozwoju alg. Dozowanie środka powinno odbywać się za pomocą automatycznej stacji pomiarowo-kontrolnej i dozującej.

Bayrosoft Light pozwala uzyskać wodę o dobrej jakości, pozbawioną chloru i bez przykrego zapachu. Dozowanie odbywa się bezpośrednio z pojemnika fabrycznego, za pośrednictwem automatycznej stacji dozującej, co zapewnia bezpieczeństwo podczas jego stosowania. Jest środkiem niepieniącym, o obojętnym pH.

Bayrosoft Light jest to środek w postaci płynu gotowego do natychmiastowego użycia. Zawiera nadtlenek wodoru o stężeniu 11.8 % oraz czwartorzędowy polimeryczny chlorek amonu 0,75 %.

Warunkiem skutecznej dezynfekcji i uzyskania dobrej jakości wody jest utrzymywanie odczynu wody w zakresie pH = 7,0 – 7,4 za pomocą produktów Bayrol **pH-Minus** lub **pH-Plus**.

Wielkość opakowania: Kanister 22 Kg

SPOSÓB UŻYCIA

Pierwsze dozowanie na początku sezonu lub po napełnieniu basenu: 3 dm³ Bayrosoft Light na 10m³ wody. Dla starszej wody zaleca się w pierwszej kolejności zastosowanie szokowego chlorowania, a po upływie 2 dni pierwsze dozowanie Bayrosoft Light (3 dm³/10 m³).

Dozowanie cotygodniowe - raz w tygodniu 1,5 dm³/10 m³ przy użyciu automatycznej stacji dozującej. Przy większym obciążeniu basenu, po burzach, przy wysokich temperaturach lub przy śliskich osadach w basenie, konieczne jest dozowanie większej ilości środka, nie przekraczając podwojenia zalecanej dawki.

Dodatkowe wskazówki:

W przypadku wystąpienia zmętnienia wody, którego nie usuwa podwojona dawka Bayrosoft Light, zaleca się przeprowadzenie jednorazowego chlorowania szokowego. Dla uzyskania odpowiedniej skuteczności chlorowania, zabieg ten należy przeprowadzić dopiero wtedy, gdy zawartość Bayrosoft Light (aktywny tlen) w wodzie spadnie poniżej 5 mg/l.

DODATKOWE INFORMACJE

- Rozlany produkt posiada silne własności korozyjne.
- Nie zakręcać zbyt mocno, aby umożliwić odpowietrzanie.
- Dozowanie powinno być regularne i w wymaganej ilości.
- Z basenu można korzystać bezpośrednio po zastosowaniu produktu.

ZAGROŻENIA (H,P)

H271 – Może spowodować pożar lub wybuch; silny utleniacz.

H290 – Może powodować korozję metali.

H302 – Działa szkodliwie po połknięciu.

H314 – Powoduje poważne oparzenia skóry i uszkodzenia oczu.

H318 – Powoduje poważne uszkodzenia oczu.

H332 – Działa szkodliwie w następstwie wdychania.

H335 – Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.

H400 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.

H410 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

H412 – Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

P101 – W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemniki lub etykietę.

P102 – Chronić przed dziećmi.

P234 – Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu.

P235 – Przechowywać w chłodnym miejscu.

P273 – Unikać uwolnienia do środowiska.

P280 – Stosować rękawice ochronne / ochronę oczu

P305+P351+P338 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut.

Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

P308+P311 – W przypadku narażenia lub styczości: Skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/ lekarzem.

P405 – Przechowywać pod zamknięciem.

P501 – Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z instrukcją / ulotką informacyjną.

DYSTRYBUTOR

FUNAM sp. z o.o.

adres: ul. Mokronoska 2; 52-407 Wrocław

tel. 600 753 709, 531 937 911, 602 368 795, 604 129 293

e-mail: baseny@funam.pl ,

strona www: www.maytronics.pl