

Chlorifix Supreme / Chlorifix

Produkt bakteriobójczy do dezynfekcji wody w basenach.

Szybko rozpuszczalny granulat chlorowy do szokowej dezynfekcji wody



Chlorifix Supreme jest szybko rozpuszczalnym preparatem w postaci mikrogranulek o działaniu dezynfekcyjnym używanym głównie do szokowego chlorowania. Produkt powoduje szybki rozkład zanieczyszczeń i substancji organicznych powodujących zmętnienie wody w basenach kąpielowych. Produkt jest pozbawiony wapnia i posiada obojętny odczyn pH. Rozpuszcza się całkowicie w wodzie i nie tworzy osadów. Może być stosowany do twardej wody.

Produkt zawiera 56% stabilizowanego wolnego chloru w postaci dihydratu dichloroizocyjanuranu sodu i posiadają charakterystyczny zapach chloru.

Chlorifix Supreme / Chlorifix jest odporny na duże nasłonecznienie i wyższą temperaturę wody w basenie.

Warunkiem skutecznej dezynfekcji i uzyskania dobrej jakości wody jest utrzymywanie odczynu wody w zakresie pH = 7,0 – 7,4 za pomocą produktów BAYROL **pH-Minus** lub **pH-Plus**.

Wielkość opakowania: 1 Kg / 5 Kg

Opakowanie zbiorcze 6szt. x 1 Kg / 2szt. x 5 Kg

SPOSÓB UŻYCIA

Pierwsze i cotygodniowe dozowanie do wody basenowej: 50 g Chlorifix'u Supreme na 10 m³ wody w basenie.

Dezynfekcja szokowa: Przy mętnej wodzie: 200 g na 10 m³ wody. W przypadku wystąpienia dużej ilości glonów dodatkowo użyć produktów ograniczających ich wzrost (dodatkowa informacja na odwrocie ulotki).

Dodatkowe wskazówki:

Produkt należy dozować po uprzednim rozpuszczeniu w plastikowym wiadrze z wodą. Nie umieszczać granulatu w dozownikach przepływowych. W celu lepszego wymieszania produkt należy dozować blisko dopływu wody, najlepiej wieczorem po zakończeniu całodziennego eksploatacji basenu.

Przy intensywnej eksploatacji basenu, po burzach, przy wysokich temperaturach oraz przy śliskich osadach w basenie należy środek dozować częściej i w większych ilościach, aż do podwojenia normalnej dawki. Stosować nie częściej niż raz na dobę.

Po wykonaniu szokowego chlorowania można kąpać się w basenie dopiero wtedy, gdy zawartość wolnego chloru spadnie poniżej 3 mg/l. Nie przewiduje się niezbędnego czasu wentylacji pomieszczeń.

Dawka skuteczna określona metodą wg PN-EN 1276:2010 w wodzie zawierającej 0,3 g/l albuminy: 200 mg/dm³ (0,020%).

ZAGROŻENIA (H,P)

- H302** – Działa szkodliwie po połknięciu
H319 – Powoduje poważne uszkodzenia oczu
H335 – Może powodować podrażnienia dróg oddechowych.
H400 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.
H410 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
P101 – W razie konieczności zasięgnij porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę.
P102 – Chronić przed dziećmi.
P270 – Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu.
P280 – Stosować rękawice ochronne / ochronę oczu
P305+P351+P338 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P308+P311 – W przypadku narażenia lub styczości: skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.
P405 – Przechowywać pod zamknięciem.
P501 – Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z instrukcją / ulotką informacyjną
EUH031 – W kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy.
EUH206 – Nie stosować razem z innymi produktami. Może uwalniać niebezpieczne gazy (chlor)

DODATKOWE INFORMACJE

- W celu zapobiegania rozwojowi glonów należy regularnie stosować preparat **Desalgin** lub **Desalgine Jet** zgodnie ze wskazówkami na opakowaniu.
- W przypadku wystąpienia dużej ilości glonów dodatkowo użyć 250 ml preparatu **Desalgin** lub **Desalgine Jet** na 10 m³ wody.
- Wsypanie większej ilości granulek **Chlorifix** bezpośrednio na dno basenu może spowodować powstanie białych odbarwień na pokryciu basenu, a zwłaszcza folii.
- Należy unikać kontaktu granulatu z materiałami nieodpornymi na działanie chloru.
- W przypadku wody o twardości większej niż 100 dH zaleca się stosowanie stabilizatora twardości wody BAYROL **Calcinex**, w celu zapobiegania wytrącaniu się i odkładaniu osadów wapnia.

DYSTRYBUTOR

FUNAM sp. z o.o.

adres: ul. Mokronoska 2; 52-407 Wrocław

tel. 600 753 709, 531 937 911, 602 368 795, 604 129 293

e-mail: baseny@funam.pl ,

strona www: www.maytronics.pl