

Chlorilong®POWER 5

Produkt bakteriobójczy do dezynfekcji wody w basenach.

Wolno rozpuszczające się 5 funkcyjne tabletki chlorowe do ciągłej dezynfekcji wody



Chlorilong® Power 5 w postaci wolno rozpuszczalnych białych 250g tabletek o działaniu dezynfekcyjnym, używany jest do długotrwałej dezynfekcji wody. Oprócz stosowania wysokiej jakości surowców wykorzystanych do tłoczenia tabletek chloru **Chlorilong® POWER 5** stosowany jest innowacyjny bardzo równomierne rozpuszczanie tabletki i zawsze uwalnia stałą ilość chloru do wody. Zapewnia to dodatkowe bezpieczeństwo podczas dezynfekcji basenu. Tabletki chloru Chlorilong® POWER 5 zapewniają krystalicznie czystą wodę i zapobiegają uszkodzeniom powierzchni basenu, ponieważ nie zawierają siarczanu miedzi.

Dzięki najnowszemu wynalazkowi firmy Bayrol: kapsuła Clorodor-Control zmniejsza nieprzyjemny zapach chloru podczas otwierania wiadra nawet o 98%.

Warunkiem skutecznej dezynfekcji i uzyskania dobrej jakości wody jest utrzymywanie odczynu wody w zakresie pH = 7,0 – 7,4 za pomocą produktów BAYROL **pH-Minus** lub **pH-Plus**.

Wielkość opakowania: 1,25 Kg / 5 Kg

Opakowanie zbiorcze 6szt. x 1,25 Kg / 2szt. x 5 Kg

SPOSÓB UŻYCIA

Pierwsze dozowanie - najpierw przeprowadź podstawowe chlorowanie za pomocą Chloriklar Supreme lub Chlorifix Supreme i umieść odpowiednią ilość tabletek Chlorilong® POWER bezpośrednio w skimmerze.

Dozowanie uzupełniające - 1 tabletki na 30 m3 wody co 7 - 10 dni.

Kontrola – zawartość wolnego chloru mierzona za pomocą testera powinna wynosić 0,3–0,6 mg/l.

Dodatkowe wskazówki:

W celu przeprowadzenia szybkiej korekty zawartości chloru w wodzie należy użyć produktów do chlorowania wody, które szybko uwalniają chlor czyli Chlorifix Supreme oraz Chloriklar Supreme.

Z basenu można korzystać bezpośrednio po zastosowaniu produktu. Nie przewiduje się niezbędnego czasu wentylacji pomieszczeń.

ZAGROŻENIA (H,P)

H272 – Może intensyfikować pożar; utleniacz.

H302 – Działa szkodliwie po połknięciu

H318 – Powoduje poważne uszkodzenia oczu.

H319 – Działa drażniąco na oczy.

H335 – Może powodować podrażnienia dróg oddechowych.

H400 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.

H410 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

EUH 031 – W kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy.

EUH 206 – Nie stosować razem z innymi produktami. Może uwalniać niebezpieczna gazy (chlor)

P101 – W razie konieczności zasięgnij porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę.

P102 – Chronić przed dziećmi.

P270 – Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu

P273 – Unikać uwolnienia do środowiska.

P280 – Stosować rękawice ochronne / ochronę oczu

P305+P351+P338 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

P308+P311 – W przypadku narażenia lub styczności: skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.

P405 – Przechowywać pod zamknięciem.

P501 – Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z instrukcją / ulotką informacyjną

DYSTRYBUTOR

FUNAM sp. z o.o.

adres: ul. Mokronoska 2; 52-407 Wrocław

tel. 600 753 709, 531 937 911, 602 368 795, 604 129 293

e-mail: baseny@funam.pl ,

strona www: www.maytronics.pl