

Decalcit Super

Czyszczenie i dezynfekcja - kwaśny preparat w płynie do szybkiego usuwania kamienia



Decalcit Super bardzo skutecznie usuwa osady wapnia (kamienia), rdzy i innych zanieczyszczeń w basenach i na ich obrzeżach, w sanitariatach oraz w szatniach.

Preparat posiada dużą zdolność rozpuszczania bardzo starych osadów kamienia ułatwiając czyszczenie zaniedbanych basenów. Jest biologicznie degradowany. Dzięki nowej recepturze preparat ma większą lepkość i lepiej przylega do pionowych powierzchni ułatwiając czyszczenie.

Decalcit Super zawiera 20% kwas solny, alkohol, kationowe środki powierzchniowo czynne, inhibitory korozji oraz substancje zapachowe i pomocnicze.

Wielkość opakowania: 1L / 3L / 10 Kg

Opakowanie zbiorcze: 12szt. x 1L / 2szt. x 3L

SPOSÓB UŻYCIA

Przed czyszczeniem należy dokładnie zwilżyć czyszczone powierzchnie.

W zależności od stopnia zanieczyszczenia preparat **Decalcit Super** należy rozcieńczyć z wodą w stosunku od 1:5 do 1:1 (1 l do 5 l preparatu na 5 l wody).

Roztwór należy nanieść na czyszczone powierzchnie, pozostawić na 10 - 15 minut, wyszczotkować i następnie dokładnie spłukać wodą. Przy utrzymujących się osadach wapnia zabieg należy powtórzyć.

Powierzchnie malowane i aluminiowe oraz elementy chromowane można czyścić preparatem **Decalcit Super**, ale rozcieńczonym wodą przynajmniej w stosunku 1 : 5.

Po 5 minutowej reakcji czyszczone powierzchnie należy spłukać dokładnie wodą. Zastosowanie ciepłej wody znacznie wzmacnia działanie preparatu.

DODATKOWE INFORMACJE

- Czyszczone pomieszczenia należy dobrze wietrzyć.
- **Decalcit Super** nie powinien być stosowany do czyszczenia materiałów nieodpornych na działanie kwasów (wykładziny marmurowe, kamienne, nieodporne na kwas płytki ceramiczne i emalie).
- Tłuste osady należy czyścić za pomocą preparatu **Bordnet**.

ZAGROŻENIA (H,P)

H225 – Wysoce łatwopalna ciecz i pary.

H226 – Łatwopalna ciecz i pary.

H290 – Może powodować korozję metali.

H302 – Działa szkodliwie po połknięciu.

H304 – Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.

H311 – Działa toksycznie w kontakcie ze skórą.

H314 – Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

H315 – Działa drażniąco na skórę.

H317 – Może powodować reakcję alergiczną skóry

H318 – Powoduje poważne uszkodzenia oczu.

H319 – Działa drażniąco na oczy.

H332 – Działa szkodliwie w następstwie wdychania.

- H335** – Może powodować podrażnienia dróg oddechowych.
H336 – Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
H400 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.
H410 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
P101 – W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemniki lub etykietę.
P102 – Chronić przed dziećmi.
P210 – Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Palenie wzbronione.
P271 – Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
P273 – Unikać uwolnienia do środowiska.
P280 – Stosować rękawice ochronne / ochronę oczu
P301+P330+P331 – W PRZYPADKU POŁKNIECIA: Wypłukać usta. Nie wywoływać wymiotów.
P303+P361+P353 – W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.
P305+P351+P330 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P308+P311 – W przypadku narażenia lub styczości: Skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/ lekarzem.
P405 – Przechowywać pod zamknięciem
P501 – Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z instrukcją / ulotką informacyjną

DYSTRYBUTOR

FUNAM sp. z o.o.

adres: ul. Mokronoska 2; 52-407 Wrocław

tel. 600 753 709, 531 937 911, 602 368 795, 604 129 293

e-mail: baseny@funam.pl ,

strona www: www.maytronics.pl